

GT-4A05S


4 Channel x 1000 Watts
4 Channel x 1-10V Analog Contrller



คุณลักษณะสำคัญ

- แม่นเพาเวอร์อินพุต : 220VAC/50Hz 1 เฟส ขนาด 32A
- เอาท์พุต A : 4ch x 1,000W Max. (ชนิด Relay Controller)
เอาท์พุต B : 4ch x 1-10VDC (ชนิด Analog Controller)
- ระบบป้องกันสัญญาณรบกวน(RFI. Suppression) : R-C Output Filter
- ระบบความปลอดภัยด้วยการแยกแรงดันไฟฟ้าระหว่างภาคควบคุมและภาคกำลัง :
- Opto Isolator, Isolation 7.5KV
- อุปกรณ์ขับเพาเวอร์เอาท์พุต : Power Relay 250VAC/20A
- ควบคุมการทำงานด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์
- สามารถตั้ง Fade Time ได้ตั้งแต่ 0 - 1200 วินาที โดยอิสระทุก CH.
- ตั้งโปรแกรมล่วงหน้าได้ 128 โปรแกรม
- มีคุณสมบัติการหรี่แสงสว่าง Square Law "B" Curve
- สามารถเลือกการทำงานแบบ Dim หรือ Non Dim โดยอิสระทุก CH.
- มีระบบเก็บข้อมูลด้วย EPROM โดยข้อมูลจะไม่สูญหายในกรณีที่ไฟดับและไม่ต้องใช้ Battery Backup
- รองรับสัญญาณการควบคุมแบบ RS-485(i-Net protocol)
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ 40 °C Max.
- กำหนดโปรแกรมการทำงานปุ่มกดหน้าเครื่องและแสดงสถานะบนจอ LCD
- มี Bypass Switch - ให้ทุกช่องควบคุม(กรณีฉุกเฉิน)
- ใช้กับโวลต์ไฟฟ้าได้หลายประเภทเช่น
- 1-10V Dimmable Electronic Ballast
- 1-10V Driver Controller for LED Lamb
- 1-10V Dimmable Electronic transformers
- แม่นอินพุตเทอร์มินอล :
- Line, Neutral, Earth
- ขนาดสายไฟฟ้า 3 x 4mm²
- เอาท์พุตเทอร์มินอล :
Power Output - Line, Neutral แยกแต่ละ CH
- ขนาดสายไฟฟ้า 4 x 2.5mm²
Control Output - A+,A- แยกแต่ละ CH
- ขนาดสายไฟฟ้า 4 x 1.5mm²
- ตัวตู้ทำจาก เหล็กและอะลูมิเนียม (ระบายความร้อน)
- การติดตั้ง : แบบติดผนัง (wall mount)
- ขนาด : กว้าง 220 มม. x ยาว 350 มม. x หน้า 150 มม.
- น้ำหนัก : 2.5 กก.

ELECTRICAL DIAGRAM



MOUNTING DIMENSIONS (size:mm)

